



Voltaje	110 V	220 V
Amperaje	20 - 100 A	20 - 160 A
Corriente de entrada	36 A	30 A
Ciclo de trabajo	60%	40%
Proceso de soldadura	MMA (ELECTRODO REVESTIDO)	
Frecuencia	60 Hz	
Enfriamiento	Ventilador	
Dimensiones	31,7 cm x 20,5 cm x 11,5 cm	
Aislamiento	Clase H	
Peso	4 kg (Inversor + cables)	

Características

- Este soldador se destaca por su diseño ligero y compacto, lo que facilita su transporte y manejo.
- Ofrece una eficiencia superior gracias a su mayor ciclo de trabajo, permitiendo realizar más tareas sin interrupciones.
- Con indicador digital el cual permite visualizar y a partir de ello controlar el amperaje o voltaje requerido para el proceso de soldadura a trabajar.
- El ventilador trasero asegura que el equipo no se sobrecaliente.
- El equipo funciona perfectamente en interiores gracias a su grado de protección.
- Luz indicadora, para evitar un recalentamiento del equipo.

Accesorios

- Cable de alimentación con clavija
- Cable de electrodo con pinza 1.9 m
- Cable tierra con pinza 1.32 m
- Grata (cepillo de alambre)
- Careta manual para soldadura
- Correa



Recomendaciones

- Uso de EPP (elementos de protección personal) para trabajo en caliente, como careta de soldadura, guantes de cuero, delantal de cuero y polainas.
- **No** usar accesorios metálicos mientras trabaja con el equipo, tales como cadenas manillas, anillos o reloj.
- **No** usar ropa que puede quemarse fácilmente, como lana.

